



ES FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Masilla súper ligera con fibras de vidrio. Se caracteriza por su consistencia cremosa, que permite trabajar fácilmente en capas de 2 a 4 mm y para moler con granulación de abrasivos. Posibilidad de utilizar granulación superior de abrasivos (corte basto P120 - P150). La dureza de la masilla adecuada a los recubrimientos automotrices elimina la creación de cruces entre masilla y superficie reparada. Debido a esta masilla de vidrio se puede aplicar también directamente bajo relleno de imprimación. Esta masilla está diseñada especialmente para reparaciones grandes de superficies muy destruidas.

Para rellenar las irregularidades en superficies de acero, aluminio, galvanizado y vidrio de poliéster. Destinado para el tratamiento manual / de la máquina con lijado de materiales secos, no llena el papel de lija mientras se muele. Fácil de trabajar también en superficies con formas complicadas incluso al aplicar capas más gruesas. Tiene una muy buena adherencia a la superficie. Refuerza las superficies dañadas, aumentando la resistencia mecánica del elemento reparado.

DATOS TECNICOS

VOC content: 2004/42/IIB(b)(250) < 250 g/l

Shelf life: 12 months Densidad ~1,1 g/cm³


Color: Amarillo.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN RECOMENDADA



Preparación de superficie:

La superficie debe limpiarse, secarse, desengrasarse y enmarañarse. Mezcle bien la masilla.



Relación de mezcla:

2-3% de endurecedor BPO por peso.

Nota: el uso de demasiado endurecedor puede provocar una decoloración de la capa superior.



Medio de aplicación: Aplicación con espátula.

*Espátulas recomendadas para su aplicación:

- 2004-001720 KIT 4 ESPÁTULAS MÉTALICAS
- 2004-001540 ESPÁTULA DE GOMA BLANCA
- 2004-001620 KIT 5 ESPÁTULAS PLÁSTICO

Aplicar dentro de los 5 minutos a 20°C. Una temperatura más alta puede reducir la vida útil y acelera el tiempo de secado. No se recomienda utilizar masilla por debajo de 15°C.



Secado al aire:

16-30 min.



Lijas recomendadas:

Lijado a mano: P100 - P320

Lijado a maquina: P120-P320

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad. Sólo para uso profesional.

ENVASES DISPONIBLES:

Código	Descripción	Envase
5001-001002	HE FILL ULTRA GLASS	1 L

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.