



DESCRIPCIÓN

Masilla universal flexible. Mínima permeabilidad a la humedad, con mayor resistencia al exterior y mayor poder de anclaje. Fill Light Plus es una masilla que proporciona una gran facilidad de lijado, elasticidad y resistencia al golpe. No supone un sobrepeso en trabajos donde la ligereza es importante.

SUPERFICIES

Chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados aluminios y sus aleaciones. Pinturas originales o pinturas viejas bien consolidadas.


DATOS TÉCNICOS

VOC: <250 g/l 2004/42/IIb (b) (250) <250

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN RECOMENDADA



Preparación de superficie: Limpiar bien la superficie a tratar y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras y grasas. Sobre pinturas, imprimaciones o fondos, lijar y limpiar antes de aplicar.



Relación de mezcla: 1-3% catalizador en pasta (peróxido de benzoíno)
Pot-life 3-5' a 20°C (* a mayor temperatura se reduce la vida útil de la mezcla).



Medio de aplicación: Aplicación con espátula.

*Espátulas recomendadas para su aplicación:

- 2004-001720 KIT 4 ESPÁTULAS MÉTALICAS
- 2004-001540 ESPÁTULA DE GOMA BLANCA
- 2004-001620 KIT 5 ESPÁTULAS PLÁSTICO



Secado al aire: < 30' at 20°C



Secado por infrarrojos: 4'-5' at 1 metro de distancia aprox.



Lijas recomendadas:

Lijado P80-P120 rebaje

Lijado P180-P220 acabado

LIMPIEZA DE UTILES

Con disolvente de limpieza.

- 2004-001700 SPATULA CLEANER
- 2004-001701 STAR BRITE PARA SPATULA CLEANER

PESO ESPECÍFICO

1,25 + - 0,05

MATERIAS PRIMAS

Resina poliéster insaturada, cargas minerales especiales.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad.

ADVERTENCIA

Mezclar la masilla FILL LIGHT PLUS 1000 ML con 1-3 % de catalizador en pasta.
Evitar el uso de una cantidad excesiva de catalizador, para evitar problemas de sangrado. No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C. Conservar en lugar fresco y seco.

CONTINUACIÓN DE APLICACIÓN

Utilizar:

- Aparejo Easy Filler 4000 (Gris Claro, Gris Oscuro, Blanco y Negro).
- Aparejo HS Filler 540 (Blanco, Gris y negro)

ENVASES DISPONIBLES:

Código	Descripción	Envase
5001-001082	FILL LIGHT PLUS	1000ML

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.